

Декларация соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 № ЕАЭС N RU Д-
RU.PA08.B.23307/25. Срок действия с 16.09.2025 по 15.09.2030 г.
Декларация соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 № ЕАЭС N RU Д-
RU.PA08.B.26928/25. Срок действия с 16.09.2025 по 15.09.2030 г.

ПАСПОРТ

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И
НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

наименование изделия
30ч39р SLG13
обозначение изделия
СЗ 0370 ПС



Завод изготовитель
1. Общие сведения об изделии
ОАО "Литейно-механический завод"
606653, Нижегородская область, г. Семенов,
ул. Промышленная, д. 3;
т.(831 62) 5-70-90, 5-21-91

Заводской номер _____

Дата выпуска _____

Назначение _____

Для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства

Зарегистрированный товарный знак  выполнен на корпусе литьем

2. Основные технические данные и характеристики

Наименование параметра		Значение						
Проход номинальный		50	80	100	150	200	250	300
Масса, кг не более		7	11	13,5	26	38	62	86
Давление рабочее, МПа (кгс/см ²)		1,0 (10) – 1,6 (16,0)						
Рабочая среда		Вода, воздух						
Температура рабочей среды, не более, °С		+150 для воды; +115 для воздуха						
Герметичность затвора		Соответствует классу «А» по ГОСТ 9544-2015						
Присоединение фланцевое		Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности - В						
Привод		Маховик						
Крутящий момент на маховике, необходимый для создания уплотнения, Н*м		40	50	60	80	90	120	160
Климатическое исполнение		УХЛ категория 3; 4						
Температура окружающей среды, °С		от -30 до +40						
Назначенный срок службы, лет		10						
Назначенный ресурс, циклов		1500						
Средний полный срок службы, лет		10						
Средний полный ресурс, циклов		2000						
Средняя наработка на отказ, не менее, циклов		600						

Коэффициент гидравлического сопротивления, не более	0,2
Изготовление и поставка по	ТУ 3731-006-00324292-2016

3. Материал основных деталей

Корпус	Чугун ВЧ 50 ГОСТ 7293-85
Крышка	Чугун ВЧ 50 ГОСТ 7293-85
Клин	Чугун ВЧ 50 ГОСТ 7293-85
Гайка клина	Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004
Шпindelь	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72
Уплотнение в затворе	EPDM
Прокладка крышки	EPDM

4. Комплектность

- Задвижка в сборе 30ч39р SLG13 - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт. на изделие;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт. на партию изделий в один адрес.

5. Свидетельство о приемке

Задвижка 30ч39р SLG13 соответствует ТУ 3731-006-00324292-2016 и признана годной для эксплуатации.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийная наработка 600 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Замена некачественных изделий - в течении 1 месяца с момента получения рекламации.

Внимание: При приемочных испытаниях и в случае выявления скрытых дефектов, **запрещается** разбирать и ремонтировать изделие силами заказчика без письменного разрешения предприятия-изготовителя. В противном случае изделие не подлежит гарантийному обмену и снимается с гарантии.

7. Хранение и утилизация

Хранение задвижек - под навесом или в помещении, при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°С, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность задвижек.

Выведенная из эксплуатации задвижка должна быть освобождена от остатков рабочей среды по технологии владельца, и утилизирована в качестве лома черных и цветных металлов.

Отметка ОТК
(клеимо ответственного за приемку)